

### Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedel **Cellcure AC 800** (Kemls reg. Nr. **4601**...) som innehåller koppar samt:

**N-alkylbensyldimetylammoniumklorid**.....

som verksamma beståndsdelar.

### Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst **19 kg** kg/m<sup>3</sup> splintved.

### Impregneringsklass

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

### Användningsområde

Riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs ovan mark.

### Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädammer kan vara farligt vid inandning.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Återförsäljare:

# 20 års Rötskyddsgaranti

*Impregnerat trä...*



**20 års  
Rötskyddsgaranti**

Svenska Träskyddsföreningen  
Box 5673  
SE-114 86 STOCKHOLM

## GARANTISEDEL

För alla konsumentköp (definierad enligt konsumentköplag och konsumenttjänstlag) erhålles 20 års rötskyddsgaranti på NTR-märkt tryckimpregnerat virke av klass AB impregnerat med kopparhaltigt medel.

Garantin innebär att Svenska Träskyddsföreningen garanterar att virket ej skall ha kunnat bli så angripet av röta att det är satt ur sin sakfunktion under 20 års användning i Sverige.

Garantin innebär att Svenska Träskyddsföreningen lämnar nytt virke i utbyte för det angripna till ett värde av maximalt 100 000 SEK.

Garantin gäller enbart om man följer monterings- och användningsinstruktioner för klass AB.

Garantin kan endast åberopas mot kvitto samt denna garantisedel från inköpsstället, som också innehåller information om KemIs 7 obligatoriska punkter.

Garantins fullständiga omfattning finns att läsa i Svenska Träskyddsföreningens dokumentation "20 - ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI Garantisedlar - Instruktioner - Kommentarer", sammanställd av Sten Folkesson från Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund.

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt  
SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998.  
Impregneringen står under kontroll av  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Färgkod: Gul

Användningsområde:  
**Ovan mark**

Tillverkare:

