

STARK HÖG KVALITET FLERA LÄNGDER

BYGGREGEL AV VÄRLDSKLASS

Med C24-klassad Hedinregel bygger du alltid med bästa kvalitet, rätt längder och med kontrollerad fuktkvot.

Välkommen in till bygghandeln och prata trä för det kan vi!

Besök vår hemsida för din närmaste AB Karl Hedin Bygg- & Industrihandel.

www.abkarlhedin.se



I snart 100 år har vi förädlad skog och skapat produkter av högsta kvalitet till trä- och byggmarknaden i Sverige och för många andra marknader runtom i världen.

Som en del i vår kundanpassning har vi under många år arbetat med utvalda längder på timret från skogen. Våra huvudlängder på färdigvaran är i dag 3,0, 4,2 och 5,4 meter. Detta numera väl inarbetade längdprogram ger stor trygghet i att vi alltid kan tillhandahålla varor i våra utvalda längder oavsett årstid eller konjunktur.

Grafisk form: www.keydesign.se 1404


AB KARL HEDIN
www.abkarlhedin.se


AB KARL HEDIN

HEDINREGEL C24

**LÄNGDSORTERAT FÖR
BÄTTRE EKONOMI
3,0 / 4,2 / 5,4 METER**

**HÅLLFASTHETSTESTAT
FÖR SÄKRA KONSTRUK-
TIONER**

**TORKAT TILL 16% FÖR
ATT ALLTID MONTERA
IN TORRT VIRKE**



HEDINREGEL C24

När man bygger något med bärande delar, som en carport, en väggkonstruktion, eller en friggebod, gäller det att bygga med starkt virke i rätt dimension. Hedinregeln med nya klassningen C24 är rätt val i alla lägen. En rak, stark regel – varje enskild planka har samma höga kvalitet.



längd/dim	45x45	45x70	45x95	45x120	45x145	45x170	45x195	45x220
2,5	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24			
3,0	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24		
3,6	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24
4,2	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24
4,8		SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24
5,1						SF C24	SF C24	
5,4	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24

Fetmarkerad = lagervara



Varje planka kontrolleras

Vårt väl inarbetade längdprogram och regelsortiment är hållfasthets sorterat i C24-klassen. Denna sortering står under kontroll av SP, Statens Provningsanstalt. Att vi kan hålla dessa längder och kvalitet bygger på att vi köper utvalda längder på timret redan i skogen. Timret sorteras vid sågen och vi väljer bästa sågsätt för produktion av regler. Kraven på rakhet är hårda på regelsortimentet.

Dimension och längder

C24 finns i dimension 45x95 till 45x220. I bredderna 45x45 och 45x70 är hållfasthets sorteringen sågfallande. För att minimera spill finns reglarna i längder om 3,0 / 4,2 / 5,4 meter, anpassat för svensk byggstandard.


FAKTA OM C24

Konstruktionsvirke används till bärande delar i t.ex. hus, altaner, carportar och Friggebodar. Då krävs starkt virke med kända och kontrollerade egenskaper.

I Sverige förekommer konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Sifferbeteckningarna anger värdet på den karakteristiska böj hållfastheten (MPa). Ju högre siffra desto starkare virke. Minst 95 av 100 virkesstycken i ett parti ska ha ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten.

Konstruktionsvirke tas fram genom visuell eller maskinell sortering. Maskinell sortering är vanligast och innebär ett slags mätning av hållfastheten enligt europeisk standard SS-EN 338. Sorteringen innebär att man kollar faktorer som påverkar hållfastheten, i första hand kvistar, men också snedfibrihet, svampangrepp, växt, sprickor och håll samt form.

Det innebär att konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 borgar för god kvalitet och användbarvänlighet.



BEVARA FUKTKVOTEN

Konstruktionsvirke, ytterpanel, Bergslagspanel och övrigt byggvirke produceras med en målfuktkvot på 16% vid leverans, viss fuktkvotsspridning finns alltid. En medelfuktkvot på 16% och normal fuktkvotsspridning ger betryggande marginal till problem med mögel. Detta virke kan förvaras i det emballerade leveranspaketet utomhus under en kortare tid om det är helt skyddat mot vattenbegjutning, nederbörd och uppfuktning. Använd helt täta presenningar, se till att fukt inte kommer upp från marken under presenningen och att det blir luftning kring och över virkesbunten. Placera virket i skugga.

Skydda virket mot regn, sol, smuts och markfukt.